




# ミニ発電機(ガソリン型)

1.6kVA~2.8kVA



項目	モデル	フレーム		防音・インバータ						
		HP2300		GA2605U2	HP1600SV-A1	HP2400SV-A1	HP2800SV-A1	GE-1400SS-IV	GF1400iS	
		-5A1	-5A2							
メーカー		北越工業		デンヨー	北越工業			デンヨー	ヤンマー	
発電機	型式	自励式界磁回転型(AVR付)		自励式多極界磁回転型				-	-	
	周波数	Hz	50	50	50/60			50/60(ワンタッチ切換)	50/60	
	電圧	V	単相100		単相100					
	定格出力	kVA	2.0	2.2	1.6	2.4	2.8	1.35	1.4	
	電流	A	20	22	16	24	28	13.5	14	
	直流出力		-	-	12V-8A	12V-10A	12V-12A	-	-	
エンジン	名称	ホンダGX160K1		富士重工EX17D	ホンダGX100	ホンダGX160K1	ホンダGX200	ロビンEH09	-	
	型式	空冷4サイクル単気筒OHV		空冷4サイクル単気筒OHV	空冷4サイクル単気筒OHC	空冷4サイクル単気筒OHV		4サイクル空冷OHV	-	
	定格出力	kW/min	2.6/3000		2.6/3000	2.55/5000	3.06/3600	3.82/3600	-	
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン		無鉛レギュラーガソリン					
	燃料タンク容量	L	12		12	4.1	12.7		3.5	3.5
	始動方式(バッテリー)		リコイル	セル(12V-8Ah)・リコイル	リコイル			セル(12V-8h)・リコイル	リコイル	
質量・寸法	全長×全幅×全高	mm	590*430*440		510*410*465	510*290*425	655*445*555		490*295*445	490*295*445
	乾燥質量	kg	45		47	21	54	59	20.5	20.5
その他	音響パワーレベルwA(無負荷、定格回転)	dB	95[低]	-	-	87.6[超]	8.4[超]		88	-
	音圧レベル(1/4~定格負荷、7m)	dB(A)	68	63	-	54~59	51~58		54	54~59
	連続運転時間(1/4~定格負荷)	hr	7	10.5	-	10~4.0	25~8.1	20~7.0	7.0~3.5	-

株式会社 セントラル